

**Comune di OLIENA**  
Provincia di Nuoro

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E  
FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI  
LAVORI**

**OGGETTO:** Interventi per la salvaguardia della biodiversità di interesse comunitario mediante fruizione controllata nel SIC "Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone"

**COMMITTENTE:** Comune di Oliena

OLIENA, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL CONCORRENTE**  
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 D.0001.0002. 0006	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi					
	SOMMANO...	m2	2'500,00			
2 D.0001.0005. 0002	MURATURA DI PIETrame granitico, trachitico, calcareo, di qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di appoggio, retta o centinata, realizzata con pietrame scelto di cava per paramento grezzo a faccia vista ad opera incerta a testa scoperta e pietra rasa, dato in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per mc 1,00 di sabbia; compreso la cernita del materiale, la scalpellatura, i ponteggi, la formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro in alto, esclusa la profilatura e la sigillatura dei giunti					
	SOMMANO...	m3	5,47			
3 D.0001.0005. 0003	STILATURA DEI GIUNTI DI MURATURA IN PIETrame A FACCIA VISTA con paramento ad opera incerta a testa scoperta e pietra rasa realizzata con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32,5 per mc di sabbia, previa la accurata pulizia, la profilatura e la stuccatura degli stessi e la pulizia finale di tutto il paramento					
	SOMMANO...	m2	20,16			
4 D.0001.0007. 0008	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano					
	SOMMANO...	m3	250,00			
5 D.0004.0001. 0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
6 D.0008.0001. 0004	terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
	SOMMANO...	m3	0,96			
7 D.0008.0002. 0002	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto					
	SOMMANO...	m2	5,62			
8 D.0012.0004. 0010	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14					
	SOMMANO...	kg	26,38			
	Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame, mattoni pieni, tufo) eseguita prevalentemente a mano e, ove occorra, con l'uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato da conservare, l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiammento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.					
	SOMMANO...	m3	0,74			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
9 D.0013.0004. 0071	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati ed additivi specifici, applicato su superfici di calcestruzzo liscio disarmato da casseforme in legno e/o metalliche, su calcestruzzo precompresso, su vani ascensore, su rampe scale e su lastre predalles come riempitivo dei giunti, gi`a predisposti, spianato a mano con cazzuola americana e lisciato con fratazzo di spugna a civile fino, spessore finito 5 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali					
	SOMMANO...	m2	52,00			
10 D.0013.0005. 0008	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFITTI, ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI RESINE SINTETICHE E QUARZI, in tinte chiare cor- renti di cartella, dato in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano ancorante di pittura plastico murale diluita con acqua, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto con finitura rustico per interni, massima granulometria 1.2 mm, nella quantit`a di 2 kg/ mq di rivestimento					
	SOMMANO...	m2	29,26			
11 D.0013.0009. 0001	SOLAIO dello spessore di cm 12+4, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l'armatura provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l'innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 4.00					
	SOMMANO...	m2	21,16			
12 D.0013.0010. 0006	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilit`a a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm					
	SOMMANO...	m2	21,16			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
13 D.0013.0011. 0001	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00					
	SOMMANO...	m2	21,16			
14 K.003	Asportazione di vecchie tinteggiature a calce, a tempera, a smalto, con resine in emulsione o a solvente, vernici, ecc., anche a più strati da pareti, soffitti, volte compresi lo sgombero ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, esclusi i ponteggi. Raschiatura su superfici interne e/o esterne.					
	SOMMANO...	€/mq	16,64			
15 PA01	Impiego di manodopera per raccolta rifiuti vari abbandonati in aree naturali, comprensivo della cernita, il carico ed il trasporto a discarica ed i relativi oneri. Esclusa la raccolta di rifiuti contenenti amianto o comunque pericolosi.					
	SOMMANO...	cadauno	2,00			
16 PA02	Cartello informativo - Realizzazione ed installazione in opera di struttura verticale tipo "capannina" come da progetto e da Linee Guida della RAS; dimensioni del pannello orizzontale cm 140x100 (h), altezza totale da terra variabile 160-220 cm; struttura portante costituita da pali di castagno 7-10 cm, scortecciati e trattati con impregnante protettivo antitarlo antimuffa, ancorati a terra mediante plinti in cls interrati; tettoia in legno con scossalina in lamiera zincata; compresa la ferramenta di fissaggio. Compresa la stampa ed il montaggio del pannello su forex da 20 mm con stampa a solvente e laminazione superficiale anti-UV; compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Escluse l'ideazione ed elaborazione grafica del pannello informativo. Cadauno					
	SOMMANO...	cadauno	7,00			
17 PA03	Realizzazione di panca in pietra calcarea bocciardata, con basamento costituito da 3 piedritti cm 20 x 40 x 40 (h) e seduta composta da due lastre di cm 15 di spessore di dimensioni cm 100 x 40, compreso il trasporto del materiale, la sistemazione del fondo, la posa in opera, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dosato a 300 kg/m3 di cemento 125, dimensioni minime cm 60 x 40 x 50, ed ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
18 PA04	SOMMANO...  Realizzazione di tavolo in pietra calcarea bocciardata, con basamento costituito da 3 piedritti cm 20 x 80 x 75 (h) e piano composto da due lastre di cm 15 di spessore di dimensioni cm 100 x 80, compreso il trasporto del materiale, la sistemazione del fondo, la posa in opera, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dosato a 300 kg/m3 di cemento 125, dimensioni minime cm 100 x 40 x 50, ed ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.	cadauno	4,00			
19 PA05	SOMMANO...  Realizzazione di recinzione in muratura a secco di pietrame, sia retta che curva, eseguita con impiego di materiale locale (questo compreso) opportunamente scelto con faccia vista ben sistemata e zeppata su entrambi i lati, in opera compresa la cernita del materiale, il trasporto da qualsiasi distanza, la sistemazione del piano di posa ed eventuale scavo eseguito a mano ed ogni altro onere per dare il lavoro finito ad opera d'arte. - sezione media cm 50-60 x 90-110 h	cadauno	2,00			
20 PA06	SOMMANO...  Allaccio alla condotta della rete idrica-potabile per m 30, mediante la creazione di due pozzetti di ispezione, uno alla partenza e uno all'arrivo (abbeveratoio), completi di chiusini in cemento, saracinesche, tubazione in PVC PN 16 atossico del diametro di 50 mm. Creazione di vaschetta di livello costante, completa di galleggiante, completa di coperchio costituito da chiusino in ferro con lucchetto, ispezionabile, contatore, regolatore di pressione e filtro, il tutto secondo le indicazioni della DL, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.	m3	15,38			
21 PA07	SOMMANO...  Portello in lamiera grecata zincata per cabina pozzo, dimensioni 1,0x0,6 composta di telaio maestro, data in opera completa di cerniere, serrature, verniciatura a tre mani ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita.	cadauno	1,00			
22 PA08	SOMMANO...  Realizzazione di pavimentazione stradale tipo selciato in scapoli di pietra locale calcarea o silicea, opportunamente scelti e disposti ad opus incertum, eseguita previo scavo (a mano o con moto compressore). Compresa la preparazione del piano di posa, su sottofondo in calcestruzzo cementizio dosato a qli 3,00 di cemento 325 per mc di idonea cproporzione granulometrica, di spessore non inferiore a 10 cm, armato con rete metallica elettrosaldata, Fi 8/15 x 15. Il pietrame dovrà essere scelto di spessore minimo di 15 cm, posat in opera a mano allettato su malta di cemento dosata a qli 2,5 x mc di impasto con faccia superiore finita a piano naturale, di cava a scelta della DL. Lo spessore finito dovrà variare da un massimo di 30 cm ad un minimo di 25 cm in modo da ottenere una	cadauno	1,00			
	A R I P O R T A R E					

